

CATALOGUE



2023

— Version 1 —



[f](#) Telesys Tunisie [@](#) Telesys-Tunisie [in](#) TELESYS Tunisie



RAPTOR-RKIT

- 1 Centrale RAPTOR-R (voir description)
- 1 Télécommande BIP4PLUS
- 1 Contact de porte WIC4
- 1 Détecteur sans fil IR anti-animaux JET-PA-WS4

MY AVS ALARM

- APPLICATION DÉVELOPPÉE PAR AVS ELECTRONICS
- Fonction SCENARIO
- Fonction de vidéosurveillance



EXTENSION FILAIRE



A500

- **Clavier LCD Blanc**
- Entrée pour 1 zone
- Entrée Badge de proximité
- Affichage: 32 chiffres LCD + 7 LED
- Compatible avec les centrales XTREAM et RAPTOR
- Dim. : 110 x 130 x 34 mm

TOY-L

- **Technologie: NFC**
- En métal et cuir
- Couleur rouge
- Compatible avec ICE et A500 clavier



C8

- **Module d'extension 8 zones**
- Compatible avec: CAPTURE et RAPTOR





RAPTOR-R

- **CENTRALE SANS FIL**
- **BIDIRECTIONNEL SANS CLAVIER**
- **125 ZONES SANS FIL + 2 FILAIRES + GSM**
- Un module de transmission GSM
- 2 entrées filaires+1 entrée tamper
- 1 sortie relais+2 sorties OC+1 sirène
- 1 sirène intérieure intégrée
- 125 codes usager
- 16 numéros de téléphone
- 1 bus 485 pour la connexion au max de
- 7 claviers-8 sirènes bus-1 carte C8
- 8 secteurs-4 modes d'activation partielles/secteur
- Transmetteur RTC en option
- Carte réseau EWEB plus en option
- Commande à distance
- Port USB pour la programmation via XWIN



MY AVS ALARM

- **APPLICATION DÉVELOPPÉE PAR AVS ELECTRONICS**
- Fonction SCENARIO
- Fonction de vidéosurveillance

EXTENSION FILAIRE



A500

- **Clavier LCD Blanc**
- Entrée pour 1 zone
- Entrée Badge de proximité
- Affichage: 32 chiffres LCD + 7 LED
- Compatible avec les centrales XTREAM et RAPTOR
- Dim. : 110 x 130 x 34 mm

TOY-L

- **Technologie: NFC**
- En métal et cuir
- Couleur rouge
- Compabilité:
- ICE et A500 clavier



C8

- **Module d'extension 8 zones**
- Compatible avec: CAPTURE et RAPTOR



WIC4

CONTACT RADIO BIDIRECTIONNELLE

- Contact Radio Bidirectionnelle
- Portée: jusqu'à 200 m en champ libre
- Fréquence: FM 868 MHz
- Communications:
 - alarme
 - effraction
 - survie
 - modèle de capteur
 - Etat de la batterie
 - température de fonctionnement
- le panneau de contrôle - réglage
- Paramètres de fonctionnement directement depuis le panneau de contrôle, PC ou MY AVS APP
- Entrée séparée pour contacts filaires, interrupteur inertiel ou alarme avec compteur d'impulsions numériques
- Entrée secondaire pour contacts filaires
- Alimentation: 1 pile 3 Vdc lithium 1.1 A type CR123
- Autonomie: 2 ans en activant la fonction de consommation réduite
- Couleur: blanc
- Dimensions (LxHxP): 35 x 110 x 31 mm
- Compatibilité: unités centrales RAPTOR

JET PA WS 4

DETECTEUR INFRAROUGE VOLUMETRIQUES RADIO BIDIRECTIONNELLE ANTI-MASQUAGE IMMUNITE CONTRE LES ANIMAUX



- Immunité contre les animaux 0/12/24kg
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- Anti-masquage avec IR actif
- Distance de détection réglable
- Accéléromètre pour signaux de désorientation
- Fréquence: FM 868 MHz
- Portée: jusqu'à 200 m en champ libre
- Communications:
 - alarme
 - effraction
 - survie
 - modèle de capteur
 - Etat de la batterie
 - température de fonctionnement
- Programmation simplifiée: auto-apprentissage dans le panneau de contrôle - réglage
- Paramètres de fonctionnement directement depuis le panneau de contrôle, PC ou MY AVS APP
- Alimentation: 1 Pile au lithium de 3,6 V 2,2 Ah
- Autonomie: 2 ans en activant la fonction de consommation réduite
- Dimensions (LxHxP): 65 x 120 x 39 mm
- Compatibilité: unités de contrôle RAPTOR



K21

- Rotule pour détecteur JET



BIP 4 PLUS

- **TELECOMMANDE UNIDIRECTIONNELLE 8 CANAUX,**
- Emetteur 8 canaux
- 5 boutons d'activation
- Fréquence: FM 868 MHz
- Portée: jusqu'à 200 m en champ libre
- Fonctions: ON/OFF/ activation des sorties/anti-vol
- Puissance: 1 pile 3V lithium Type 2032
- couleur blanche
- Dimensions (LxH): 85 x 35 mm
- Compatibilité: panneaux de contrôle RAPTOR



CITYWS4

- **SIRENE RADIO BIDIRECTIONNELLE GFSK 105 dB A 3 M**
- Fréquence: FM 868 MHz
- Portée: jusqu'à 200 m en champ libre
- Communications:
 - alarme
 - effraction
 - survie
 - modèle de capteur
 - Etat de la batterie
 - température de fonctionnement
- Programmation simplifiée: auto-apprentissage dans le panneau de contrôle - réglage
- Paramètres de fonctionnement directement depuis le panneau de contrôle, PC ou MY AVS APP
- LED d'affichage d'état du système
- Dimensions (LxHxP): 255 x 200 x 80 mm
- couleur Ivoire
- Alimentation : avec piles 4 x 1,5 Vdc alcalin type D (inclus)
- Compatibilité: panneaux de contrôle RAPTOR



WING4-MWS

■ DETECTEUR RIDEAU INFRAROUGE RADIO BIDIRECTIONNEL

- Contact Rideau Infrarouge
- Radio Bidirectionnelle
- Couverture Infrarouge : 4 m
- Ouverture à 70°
- Fréquence: FM 868 MHz
- Portée: jusqu'à 200 m en champ libre
- Couleur: marron



ONEPA-WS4

■ DÉTECTEUR RIDEAU EXTÉRIEUR IR RADIO BIDIRECTIONNEL

- Détecteur rideau IR passif avec lentille
- Fréquence: FM 868 MHz
- Anti-masquage avec IR active.
- Couverture de 8 m max
- Ouverture maximale de 1,8 m
- Portée radio max 200 m
- Hauteur de montage : 1.9m à 2.2m
- IP54

SPECTRUM PA-WS4

■ DÉTECTION À DOUBLE INFRAROUGE PASSIF À DOUBLE CÔTÉ (DROITE + GAUCHE)

- Portée de 3 à 12 mètres de chaque côté
- Angle de couverture jusqu'à 100°
- Bidirectionnel

■ Portée radio: jusqu'à 700 m en plein air

■ Communication: alarme - autoprotection - batterie
- supervision - modèle détecteur - tension batterie

■ Programmation simplifiée: autoapprentissage en centrale

■ Configuration des paramètres de fonctionnement directement
en centrale, par PC ou par application MY AVS MANAGER

■ Anti-arrachement

■ Compensation de température digitale

■ Hauteur d'installation 1,2 mètres

■ Immunité aux animaux

■ Protection IP: 55.

■ Compatibilité: Centrales RAPTOR & XSATWS 4



SPECTRUM DT WS-AM4

■ DÉTECTION À DOUBLE INFRAROUGE PASSIF ET HYPERFRÉQUENCE 10.525 GHZ

- Portée de 3 à 12 mètres
- Angle de couverture jusqu'à 100°
- Anti-masque par IR actif
- Anti-arrachement
- Compensation de température digitale
- Hauteur d'installation 1,2 mètres
- Immunité aux animaux

■ Communication: alarme - autoprotection - batterie - supervision
- anti-masque - modèle détecteur - tension batterie

■ Portée radio: jusqu'à 700 m en plein air

■ Configuration des paramètres de fonctionnement directement
en centrale, par PC ou par application MY AVS MANAGER

■ Programmation simplifiée: auto-apprentissage en centrale

■ Protection IP: 55.

■ Compatibilité: Centrales RAPTOR & XSATWS 4



MY AVS ALARM

■ APPLICATION DÉVELOPPÉE PAR AVS ELECTRONICS

- Fonction SCENARIO
- Fonction de vidéosurveillance



Show Room

Ceinture Bourguiba Route Teniour
vers Route de Tunis

Tél: (216) 74 44 11 14

Fax: (216) 74 44 49 66

 contact@telesys.com.tn

Siège Sfax

46 Ave. d'Algérie , 3000 Sfax - Tunisie

Tél: (216) 74 22 10 13

Fax: (216) 74 22 87 81

Agence Tunis

Centre urbain nord de Tunis
Imm. Circle des Bureaux App.B1-3

Tél: (216) 71 94 75 45

Fax: (216) 71 94 75 46

Bureau Tunis, Menzah 8

Manzah8, 48 rue Othman Iben afen
App A51-Ariana

Tél: (+216) 71 71 26 12

Bureau Sousse

Rue Fatma Ezzahra, Sahloul
Hammam Sousse

Tél: (+216) 73 37 47 70



Société certifiée ISO 9001:2015